








ЦЕНОВА ЛИСТА HIKVISION ДОМОФОННИ СИСТЕМИ

В ЛЕВА С ДДС
ВАЛИДНА ОТ 01.03.2019 г.

Код	EAN	Описание	Изображение	Цена
060501		HIKVISION - DS-KH8301-WT - 7" Touch-Screen монитор, вграден Wi-Fi 802.11b/g/n модул и вградена камера (640x480), интерком / възможност за връзка (повикване) с други мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not disturb", микрофон и говорител, слот за micro SD карта (до 32GB), 8 алармени входа/2 изхода с отворен колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 217x142x26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86		481,14
060502		HIKVISION - DS-KH8300-T - 7" Touch-Screen монитор с резолюция 1024x600. Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт, Функции: интерком/възможност за връзка (повикване) с други мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not disturb", микрофон и говорител, слот за micro SD карта (до 32GB), 8 алармени входа/2 изхода с отворен колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 217x142x26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86. Без вградена камера.		366,12
060503		HIKVISION - DS-KH6310-W - 7" Touch-Screen монитор, вграден Wi-Fi 802.11b/g/n модул, Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт и вграден Wi-Fi 802.11b/g/n модул, Функции: интерком/възможност за връзка (повикване) с други мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not disturb", микрофон и говорител, 8 алармени входа/1 изход с отворен колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 217x142x26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86		288,68
060504		HIKVISION - DS-KH6310 - 7" Touch-Screen монитор с резолюция 800x480. Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт, Функции: интерком/възможност за връзка (повикване) с други мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not disturb", микрофон и говорител, 8 алармени входа/1 изход с отворен колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 217x142x26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86		272,26
060505		HIKVISION - DS-KV8102-IM - Лицев панел с 1 бутон, вградена камера 1.3 Мегапиксела, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR осветление за нощна работа		337,97

060506		HIKVISION - DS-KV8202-IM - Лицев панел с 2 бутона, вградена камера 1.3 Мегапиксела, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR осветление за нощна работа		366,13
060507		HIKVISION - DS-KV8402-IM - Лицев панел с 4 бутона, вградена камера 1.3 Мегапиксела, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR осветление за нощна работа		394,30
060508		HIKVISION - DS-KAB01 - Кутия за повърхностен монтаж за всички метални модели DSKV8x02-IM от 1 до 4 поста. Изработена от неръждаема стомана.		86,84
060509		HIKVISION - DS-KV8102-IP - Лицев панел с 1 бутон, вградена камера 1.3 Мегапиксела, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR осветление за нощна работа		255,83
060510		HIKVISION - DS-KAB86 - Кутия за повърхностен монтаж на еднопостов лицев панел DSKV8102-IP. Изработена от неръждаема стомана.		7,04
060511		HIKVISION - DS-KAD606 - Мрежов захранващ PoE суич, 8 x 100Mbps порта (6 x LAN порта с Passive PoE захранване + 2 x каскадни In/Out LAN порта), VLAN функция, подходящ за вътрешен монтаж, размери 275.2x92x102.2 mm, 230Vac вход		199,50
060512		HIKVISION - DS-KAW150- 2N - захранващ блок за DS-KAD606. 8-портов суич, 24V 150W. Може да захранва до два суича. Размери 200x98x38 mm		157,25
060513		HIKVISION - DS-KAW50- 1N - захранващ блок видеодомофонни системи. Защита от късо съединение, защита от претоварване и от високо напрежение. LED индикация, двуполусен автоматичен предпазител, размери 98x97x38 mm, 12 Vdc/4.2A / 50W		75,10
060514		HIKVISION - DS-KAD606-N - Мрежов захранващ PoE суич, 8 x 100Mbps порта (6 x LAN порта с Passive PoE захранване + 2 x каскадни In/Out LAN порта). Малък размер, подходящ за вътрешен монтаж. Размери 275x142x51 mm. Захранване 24 VDC от DS-KAW150-2N		70,40
060515		HIKVISION - DS-KB8112-IM - Вандалоустойчив еднопостов лицев панел с вградена камера с HD резолюция (1280x720@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, вгр IR осветление за нощна работа, вгр микрофон и говорител, 1 алар. вход/1 релеен изход NO/NC, 1 бутон за повикване на абонат, 10/100Mbps Ethernet порт, IP66, метален корпус. Детекция на присъствие и автоматично заснемане. Захранване 12 Vdc/12W или 48 Vdc стандартно PoE, размери 161.9x74.1x53.2 mm. За повърх монтаж. Съвместимост с безплатната cloud-базирана услуга Hik-Connect и възможност за директно позвъняване към мобилен телефон. Възм. за хоризонтално завъртане на тялото.		241,74
060516		HIKVISION - DS-KH6210-L - 7" Touch-Screen монитор. 7" цветен дисплей и бутони за управление разположени под екрана. Резолюция 800x480, Linux OS, 10/100Mbps Ethernet порт, Функции: интерком/възможност за връзка (повикване) с други мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови съобщения / автоматичен отговор и режим "Do not disturb", микрофон и говорител, 2 алармени входа/1 изход с отворен колектор, планка за стенен монтаж, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE, размери 217x142x26 mm. Възможност за вкопаване с кутия DS-KAB86		176,03
060517		HIKVISION - DS-KAB21-H - Стойка за бюро за видеодомофон DS-KH83/63		44,59

060518		HIKVISION - DS-KAB03-V - Кутия за повърх. монтаж на еднопостов панел DS8102-IP. Изработена от неръжд. стомана.		131,44
060519		HIKVISION - DS-KB6403-WIP - Wi-Fi звънец с Full HD резол.; Широко динамичен обхват (WDR); широкоъгълен обектив 180°; вградено IR осветление за нощна работа (обхват до 5м.); вградени микрофон и говорител; 1 бутон за повикване на абонат; Wi-Fi връзка; IP54; пластмасов корпус. Детекция на движение и автоматично заснемане, възможност за алармена push нотификация. Слот за SDXC карта (до 128GB); Захранване 12 Vdc/0.6A; размери 122.4×45.9×28.1 mm. За повърхностен монтаж. Съвместимост с безплатната cloud-базирана услуга Hik-Connect (www.hik-connect.com) и възможност за директно позвъняване към мобилен телефон.		302,76
060520		HIKVISION - DS-KD8102-V - Многоабонатен лицев панел, вградена камера 1.3 Мегапиксела (1280x720@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, с вградена видима бяла подсветка, вграден 3.5" цветен LCD екран (480x320), touch-pad клавиатура, вградени микрофон и говорител, вграден сензор за близост, 4 алармени входа/ 4 алармени изхода/ 2 релейни изхода (NO/NC) /4 входа за сензори (магнитен контакт, exit бутон) , вграден четец за карти (Mifare 13,56 Mhz), поддръжка на външен четец (Wiegand 26/34), 10/100/1000Mbps Ethernet порт, RS-485, USB 2.0, IP65 (-40°C to +70°C), пластмасов корпус, захранване 12 Vdc/15W, не поддържа PoE, размери 418x145x61 mm. Само за вкопаване, с включена монтажна кутия.		699,40
060521		HIKVISION - DS-KAB10-D - Кутия за повърхностен монтаж за панел DS-KD8102-V. Изработена от неръждаема стомана.		164,29
060522		HIKVISION - DS-KD8002-VM - Многоабонатен лицев панел, вградена камера 1.3 Мегапиксела (1280x720@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, с вградена видима бяла подсветка, вграден 3.5" цветен LCD екран (480x320), клавиатура, вградени микрофон и говорител, 4 алармени входа/ 4 алармени изхода/ 2 релейни изхода (NO/NC) /4 входа за сензори (магнитен контакт, exit бутон) , вграден четец за карти (Mifare 13,56 Mhz), поддръжка на външен четец (Wiegand 26/34), 10/100/1000Mbps Ethernet порт, RS-485, USB 2.0, IP65 (-40°C to +70°C), алуминиев корпус, захранване 12 Vdc/15W, не поддържа PoE, размери 418x145x61 mm. Само за вкопаване, с вкл монтажна кутия.		920,00
060523		HIKVISION - DS-KAB11-D - Кутия за повърхностен монтаж за панел DS-KD8002-VM. Изработена от неръждаема стомана.		173,68
060524		HIKVISION - DS-KV8103-IME2 - Лицев панел, вградена камера 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен fisheye обектив 155°, вградено омнидирекционално IR осветление за нощна работа, вградени микрофон и говорител, 2 алармени входа (за МУК и Exit бутон), до 2 релейни входа (с допълнителен модул)/1 релеен изход за управление на врата, 1 бутон за повикване на абонат, вграден тампер, RS-485, IP65, вандалозащитен корпус от неръждаема стомана, захранване 24 Vdc, размери 169x110x44 mm. За вкопаване, с включена монт. кутия. Детекция на движение. Вграден изход 12Vdc/200mA за ел. брава. Съвместимост с безплатната cloud-базирана услуга Hik-Connect (www.hik-connect.com) и възможност за директно позвъняване към мобилен телефон. Възможност за запис на видеото в NVR Hikvision.		471,75

060525		HIKVISION - DS-KH8340-TCE2 - 7" Touch-Screen монитор с резолюция 1024x600. Функции: интерком/възможност за връзка (повикване) с други мониторни панели / дистанционно отваряне на врата / запис на гласови съобщения /автомат. отговор и режим "Do not disturb", микрофон и говорител, 1 изход с отворен колектор, вход за звънец, вграден слот за SD карта (до 32GB) за снимки и гласови съобщения. Планка за степен монтаж, захр. 24 Vdc/60W, размери 112.2×111×66 mm		347,36
060526		HIKVISION - DS-KAD709 - Захранващ модул / IP дистрибутор, 10/100MbpsEthernet порт, 9 изхода за вътрешни монитори. Включен адаптор 24Vdc за 1 лицева панел и до 4 монитора.		150,21
060527		HIKVISION - DS-KAB8103-IMEX - Кутия за повърхностен монтаж съвместима с модел KV8103. Изработена от неръждаема стомана.		56,33
060528		HIKVISION - DS-KIS203 - Комплект 4-проводна видеодомофонна система, включваща панел DS-KB2421-IM и монитор DS-KH2220. Компактен вандалоустойчив лицева панел с вградена камера 1/4" CMOS (720×576@25 кад/сек). IR осветление за нощна работа до 2м, вграден говорител, 1 релеен изход, 1 четирижилен изход (1 видео, 1 аудио вход/изход).Мониторен панел, 7" цветен дисплей с резолюция 800x480, преден панел с бутони. Микрофон и говорител, 1 видео изход, 1 аудио вход/изход, планка за степен монтаж		269,90
060529		HIKVISION - DS-KH2220 - 7" Монитор с резолюция 800x480, преден панел с бутони. Микрофон и говорител, 1 видео изход, 1 аудио вход/изход, планка за степен монтаж, захранване 12 Vdc/5W, размери 195.8×132.8×18.39 mm		145,51
060530		HIKVISION - DS-KAD612 - Мрежов захранващ PoE суич, 16 x 100Mbps порта (12 x LAN порта с Passive PoE захранване + 4 x каскадни In/Out LAN порта), VLAN функция, подходящ за вътрешен монтаж, размери 275.2x92x102.2 mm, 230Vac вход		328,58
060531		HIKVISION - DS-KM8301 - Портивно разговорно устройство с вграден 7" Touch screen дисплей с резолюция 1280x720, вгр камера (640x480), голяма механична бутонiera, слушалка, вграден високоговорител и микрофон. 10/100/1000 Mbps Ethernet порт. 4 алармени входа/4 алармени изхода, RS-485, USB 2.0. Приема и отправя повиквания от лицевия панел и от/към абонатите. Мониторинг в реално време на външните панели и камери в системата. Възможност за отключване на вратите към лицевите панели, видео интерком функция, получаване на аларми от абонатите и лицевите панели. За монтаж на стена или бюро. Захранване 12 Vdc/10W с включен адаптор		1661,68
060532		HIKVISION - DS-KIS204 - Комплект 4-проводна видеодомофонна система, включваща панел DS-KB2411-IM и монитор DS-KH2220, захр.модул и кутия за повърх.монтаж		298,07
060533		HIKVISION - DS-KIS701 - Комплект 2-проводна видеодомофонна система, включваща панел DS-KV8103-IME2, монитор DS-KH8340-TCE2, захр.модул и кутия за повърх.монтаж		917,68